

## **Pflegehinweise für Kunststoffbeläge**

### **Hinweise für Verleger und Nutzer**

In der DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ Punkt 3.1.4 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Pflegeanleitung zu übergeben hat. Mit der Übergabe dieses Textes an den Nutzer erfüllt der Verleger diese Vorschrift.

### **Allgemeine Hinweise**

Kunststoffbeläge sind vor der Nutzung einzupflegen. Ohne diese Einpflege wird die Reinigung des Bodens erschwert und ist mit einem erhöhten Kostenaufwand verbunden. Die richtige Pflege und regelmäßige Reinigung ist bei Bodenbelägen nicht nur für die Schönheit und Hygiene, sondern auch für die Lebensdauer von großer Bedeutung.

### **Grundsätzlich unterscheidet man folgende Maßnahmen:**

#### **1. Bauschlussreinigung**

Sie wird sofort im Anschluss an die Verlegearbeiten vorgenommen. Alle Verschmutzungen werden beseitigt. Der Reinigungsaufwand und die Methode richtet sich nach den vorhandenen Verschmutzungen. Normalerweise genügen handelsübliche Grundreiniger, die dem Reinigungswasser in geringer Dosierung beigegeben werden. Nach Bauschlussreinigung, bzw. Erstreinigung ist sofort die Erstpflege vorzunehmen.

#### **2. Erstpflege**

An jede Bauschlussreinigung schließt sich unmittelbar eine Erstpflege an, bevor der Boden begangen, bzw. benutzt wird. Im Rahmen dieser Erstpflege wird der Boden mit einem Pflegemittelfilm versehen, der die Aufgabe hat, den Belag vor mechanischen und chemischen Einflüssen zu schützen, das Aussehen zu verbessern und die nachfolgenden Reinigungsmaßnahmen zu vereinfachen und zu erleichtern. Ohne diesen Schutzfilm ist das Entfernen von Verunreinigungen schwierig und teuer. Wir empfehlen bei allen Belägen den Einsatz von unverdünnt aufgetragenen Polymerdispersionen. In hochbeanspruchten Bereichen kann ein zweimaliger Auftrag sinnvoll sein.

#### **3. Unterhaltsreinigung**

Hierunter versteht man die laufende Behandlung des Fußbodenbelages über einen längeren Zeitraum. Je nach Art und Grad der Verschmutzung werden dem Wischwasser sogenannte Wischpflegemittel zugesetzt. Bei größeren Objekten mit viel freier Fläche kommen häufig Reinigungsmaschinen zum Einsatz.

#### **4. Grundreinigung**

Eine Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit erforderlich z. B. dann, wenn die Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr bringt. Bei der Grundreinigung werden Schmutz und Pflegemittelfilm entfernt. Nach dem Trocknen des Belages muss ein neuer Pflegemittelfilm, wie unter Punkt 2 beschrieben, aufgetragen werden.

---