

Richtige Pflege Ihrer Parkett- und Holzböden

Edles Parkett, edle Versiegelung

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der von der jeweiligen Temperatur des Raumes und der darin befindlichen Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden kann. „Holz atmet“ sagt man, d.h., es finden werkstoff- und raumklimatisch bedingt Wechselwirkungen statt. Bei relativ hoher Umgebungsfeuchte nimmt der Holzfußboden Feuchtigkeit auf und vergrößert sein Volumen. Umgekehrt, bei relativ trockener Umgebung (wie z. B. während der Heizperiode im Winter) gibt das Holz Feuchtigkeit ab und verkleinert das Volumen der Holzteile und / oder der Verlegeeinheit.

Die Folge ist eine Fugenbildung am Parkettboden während der Heizperiode. Bewerten Sie das nicht negativ, sondern als Beweis für die Natürlichkeit des Holzfußbodens. Sorgen Sie während der Heizperiode für zusätzliche Luftbefeuchtung, dies nützt nicht nur Ihrem Parkettboden, sondern dient auch Ihrem Wohlbefinden und der Gesundheit. Heute gibt es sehr gute Luftbefeuchtungssysteme in jedem Fachgeschäft.

Bedenken Sie: Die Oberflächenbehandlung von Parkett und anderen Holzböden mittels Versiegelung kann keine fugenlose Fläche bewirken. Versiegelungen schützen die Oberfläche des Holzes vor Verschleiß und bewirken vor allem die leichte und kostensparende Pflege.

Die Versiegelung schützt das Parkett mit einer geschlossenen Filmschicht, das Holz kann also keine Schmutzstoffe aufnehmen. Diese Schicht unterliegt aber im Laufe der Zeit, je nach Beanspruchung, einem gewissen Verschleiß. Schmutz und Staubkörnchen unter den Schuhsohlen verkratzen die Versiegelung. Durch eine regelmäßige Polishpflege wird dieser vorzeitige Verschleiß gemindert.

Und nun beachten Sie bitte folgende Pflegeanleitung:

Erst- bzw. Vollpflege (erstmalig nach 8 – 14 Tagen nach Neuverlegung)

- Spezielles Parkettpflegemittel hauchdünn mit einem trockenen Lappen gleichmäßig auftragen (baut schützenden Pflegefilm auf). Es braucht nicht nachpoliert werden und ist nach ca. 30 bis 40 Min. trocken. Starke Verschmutzungen, wie Gummistriche oder Fettflecken werden durch Ausreiben beseitigt. Alle 3 bis 6 Monate die Vollpflege wiederholen. Parkettvollpflegemittel ist im Fachgeschäft erhältlich.

Unterhaltspflege:

- Vor dem feuchten Wischen Parkettboden mit Harbesen oder Staubsauger vorreinigen.
- Nur nebelfeucht wischen, nicht den Boden mit Wasser überschwemmen.
- Nur Parkettbodenreiniger für das Wischwasser verwenden.

Wichtige Tipps:

- Die Füße der beweglichen Möbel, insbesondere der Sitzmöbel, sind mit geeigneten Unterlagen (z. B. Filzgleiter) zu versehen.
 - Bei Möbeln mit Laufrollen den Boden mit Unterlagen schützen, ggf. parkettbodengeeignete Laufrollen anbringen.
 - Bei Blumentöpfen auf Dichtigkeit der Untersetzer achten, ggf. immer wieder nachkontrollieren.
 - Keine Stahlspäne und scharfe Reinigungsmittel verwenden.
-